

I: Концевые муфты на низкое и среднее напряжение

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Концевые муфты POLT-12, POLT-24, POLT-42

Концевые муфты внутренней установки для одножильных экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ

КАБЕЛЬ


Здесь представлены концевые муфты «внутренней» установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20, и 35 кВ.
Например, АПвГг, АПвБ, ПАвГг; ПАПг; АПвЭВ, ПвЭЗУ, АПвЭвАП, К(А)ВРП-м; N(А)XS(Z)Y, N2XS(F)2Y, HXMK, АНХАМК-М, МвВ Wisk, RG7H1R и пр.

Арматура для непаяного заземления брони, медного ленточного или алюминиевого проволочного экрана (кабели типа АПвГг-ТАL) заказывается отдельно (см. стр. 53, 55).

Для кабелей с ленточной или проволоочной броней заказываются муфты с модификацией -Т и -М соответственно.

Комплект с модификацией L12 включает кабельные болты наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.

При монтаже адаптера RICS на концевую муфту POLT требуется заказывать модификацию -L16 соответствующего типа (см. стр. 62, 63).



L – см. в таблице

Концевые муфты внутренней установки для кабелей с медным проволочным экраном без брони

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	С болтовыми наконечниками		Без наконечников*		Размеры L (мм)
	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	
6/10	25 - 70	POLT-12C1YX-L12	25 - 95	POLT-12C1YX	250
	70 - 150	POLT-12D1YX-L12A	95 - 240	POLT-12D1YX	250
	120 - 240	POLT-12D1YX-L12B	-	-	250
	185 - 300	POLT-12E1YX-L16A	240-500	POLT-12E1YX	300
	185 - 400	POLT-12E1YX-L16B	-	-	300
	500 - 630	POLT-12F1YX-L20A	500 - 800	POLT-12F1YX	300
12/20	800 - 1000	POLT-12F1YX-L20B	-	-	300
	25 - 70	POLT-24C1YX-L12	25 - 70	POLT-24C1YX	340
	50 - 150	POLT-24D1YX-L12A	70 - 240	POLT-24D1YX	340
	120 - 240	POLT-24D1YX-L12B	-	-	340
	120 - 300	POLT-24E1YX-L16A	185 - 400	POLT-24E1YX	340
	150 - 400	POLT-24E1YX-L16B	-	-	340
20/35	500 - 650	POLT-24F1YX-L20A	400 - 800	POLT-24F1YX	340
	800 - 1000	POLT-24F1YX-L20B	-	-	340
	35	POLT-42C1YX-L12	35	POLT-42C1YX	500
	50 - 120	POLT-42D1YX-L12	50 - 120	POLT-42D1YX	500
	120 - 240	POLT-42E1YX-L12A	150 - 300	POLT-42E1YX	500
	185 - 400	POLT-42E1YX-L16B	-	-	500
20/35	185 - 400	POLT-42F1YX-L16A	400 - 500	POLT-42F1YX	500
	500 - 630	POLT-42F1YX-L20B	-	-	500
	800 - 1000**	POLT-42G1YX-L20B	500 - 800	POLT-42G1YX	560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
** Максимальный диаметр кабелей – 70 мм.
Один комплект включает материалы для 3-х фаз.
Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу.
За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.

I: Концевые муфты на низкое и среднее напряжение

Концевые муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией

Концевые муфты POLT-12, POLT-24, POLT-42

Концевые муфты наружной установки для одножильных экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ


КАБЕЛЬ

Здесь представлены концевые муфты «внутренней» установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20, и 35 кВ.
Например, АПвГг, АПвБ, ПАвГг; ПАПг; АПвЭВ, ПвЭЗУ, АПвЭвАП, К(А)XS(Z)Y, N2XS(F)2Y, HXMK, АНХАМК-М, RG7H1R и пр.

Арматура для непаяного заземления брони, медного ленточного или алюминиевого проволочного экрана (кабели типа АПвГг-ТАL) заказывается отдельно (см. стр. 53, 55).

Для кабелей с ленточной или проволоочной броней заказываются муфты с модификацией -Т и -М соответственно.

Комплект с модификацией L12 включает кабельные болты наконечники с отверстием под болт М12 и, соответственно, модификация L16 под болт М16, а модификация L20 под болт М20.



L, D – см. в таблице

Концевые муфты наружной установки для кабелей с медным проволочным экраном без брони

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	С болтовыми наконечниками		Без наконечников		Размеры L (мм)
	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	Сечение жилы (мм²)	Обозначение для заказа	
6/10	25 - 70	POLT-12C1YXQ-L12	25 - 95	POLT-12C1YXQ	300
	70 - 150	POLT-12D1YXQ-L12A	95 - 240	POLT-12D1YXQ	300
	120 - 240	POLT-12D1YXQ-L12B	-	-	300
	185 - 400	POLT-12E1YXQ-L16B	240 - 500	POLT-12E1YXQ	300
	500 - 630	POLT-12F1YXQ-L20A	500 - 800	POLT-12F1YXQ	300
	800 - 1000	POLT-12F1YXQ-L20B	-	-	300
12/20	25 - 70	POLT-24C1YXQ-L12	25 - 70	POLT-24C1YXQ	440
	50 - 150	POLT-24D1YXQ-L12A	70 - 240	POLT-24D1YXQ	440
	120 - 240	POLT-24D1YXQ-L12B	-	-	440
	150 - 400	POLT-24E1YXQ-L16B	185 - 400	POLT-24E1YXQ	440
	500 - 630	POLT-24F1YXQ-L20A	400 - 800	POLT-24F1YXQ	440
	800 - 1000	POLT-24F1YXQ-L20B	-	-	500
20/35	35	POLT-42C1YXQ-L12	35	POLT-42C1YXQ	560
	50 - 120	POLT-42D1YXQ-L12	50 - 120	POLT-42D1YXQ	560
	120 - 300	POLT-42E1YXQ-L16B	150 - 300	POLT-42E1YXQ	560
	185 - 400	POLT-42E1YXQ-L16A	400 - 500	POLT-42E1YXQ	560
	500 - 630	POLT-42F1YXQ-L20B	-	-	560
	800 - 1000**	POLT-42G1YXQ-L20B	500 - 800	POLT-42G1YXQ	560

ПРИМЕЧАНИЕ

* Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
** Максимальный диаметр кабелей – 70 мм.
Один комплект включает материалы для 3-х фаз.
Количество обжимов на одну фазу: 12 кВ - 1 шт; 24 кВ - 3 шт; 42 кВ - 4 шт
Диаметр обжимов: А - 76 мм; В - 76 мм; С - 65 мм; D - 95 мм; Е - 115 мм; F - 135 мм.
Муфты для кабелей других типов и сечений могут быть заказаны по запросу.
За подробной информацией обращайтесь в офисы TE Connectivity.